

70-83

**Антифрикционный спрей**

<b>Продукт:</b>	Сухая смазка с содержанием MoS <sub>2</sub>
<b>Область применения:</b>	Чистая антифрикционная смазка для тихоходных, не требующих технического обслуживания мест с постоянной нагрузкой (в т. ч. смазка в обкаточный период, аварийная смазка, а также смазка для снижения звука работающих механизмов). Используется во всех областях, где требуется сухая, чистая смазка, при которой на место обработки не осаждаются такие вредные загрязнения, как пыль (мукомольные, известковые и кирпичные заводы, фабрики по производству пряностей)
<b>Способ применения:</b>	Распылить на предварительно очищенное и обезжиренное место смазки
<b>Характеристики продукта:</b>	чистое антифрикционное покрытие, температурная устойчивость от -180 °C до +450 °C, защита от коррозии постоянный коэффициент трения, исключительная устойчивость к давлению, не стареет и не образует смоляных отложений, сохраняет смазочные свойства даже после длительного простоя, исключительная прилипаемость, быстросохнущий
<b>Указания по безопасности:</b>	Пропеллент легко воспламеняется Обязательно соблюдать указания на упаковке
<b>Утилизация:</b>	Пустые емкости должны подвергаться утилизации в дуальных системах (зеленая точка).
<b>Форма поставки:</b>	Аэрозольный баллон 400 мл                      1 упаковка = 12 баллонов

Право на внесение изменений сохранено!

